



## Technisches Merkblatt - Vorschicht Outdoor Nr. 020

*Putz-Vorschicht für Dekorative Wandgestaltungen im Außenbereich*

---

### **Materialbeschreibung:**

“Vorschicht Outdoor“ ist eine hochwertige Spachtelmasse (grob) für die Verarbeitung im Außenbereich. Das Produkt hilft zum Glätten und Ausgleichen der Außenfassaden. Ziel ist eine homogene und glatte Struktur.

### **Anwendungsbereich:**

Außenbereich

- normales Mauerwerk
- Vollziegel, Kalksandsteine und Beton
- Mischmauerwerk

### **Farbtöne:**

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich.

### **Eigenschaften:**

- matt, sehr grob, Grob-Effekt
- emmissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei
- enthält echtes Marmormehl und ausgesuchten Sand definierter Korngrößen
- nicht brennbar, mineralisch
- strapazierfähig, gute Haftung
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- steinartig und rissfrei
- gutes Wasserrückhaltevermögen, egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes

### **Technische Daten:**

Produktname:	Vorschicht Outdoor
Inhaltsstoffe:	Kalk, Marmormehl, Additive
Material:	Fertige Spachtelmasse
Verdünnung:	Falls erforderlich mit sauberem Wasser ca. 5%
Farbe:	Naturweiß
Ergiebigkeit:	ca. 1m <sup>2</sup> /kg
PH-Wert:	13
Dampfdurchlass-/Widerstandswert:	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme:	w ~ 0,3 kg/(m <sup>2</sup> h 0,5) (EN 1062 - 3:2001)
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	25kg
Gewicht:	1,75kg/l - Lagerung 5° - 35C°





## Technisches Merkblatt - Vorschicht Outdoor Nr. 020

*Putz-Vorschicht für Dekorative Wandgestaltungen im Außenbereich*

---

### **Kurze Verarbeitungshinweise:**

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

### **Untergrundvorbereitung:**

Für die Verarbeitung im Außenbereich empfehlen wir als Erstes eine etwas gröbere Haftgrundierung von stuccoweb. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder mit einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

**Wichtig:** Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein. Bei der Verarbeitung vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Luft oder Regen schützen.

### **Grundspachtel:**

„Vorschicht Outdoor“ muss in mindestens 1-2 Schichten/Lagen verarbeitet werden. „Vorschicht Outdoor“ kann mit ca. 110 Farben abgetönt werden. Sonderanfertigungen für Spezialfarben sind möglich. Die Anwendung erfolgt mit venezianischer Spachtel aus Edelstahl. „Vorschicht Floor“ kann auch grob als Hauptprodukt aufgetragen und abgetönt werden. Die Wandfläche erreicht einen groben Effekt.

Die Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

### **Empfehlung:**

Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5° - 35°C° liegen.  
Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft.  
Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

### **Wachs Finish:**

Mit dem Produkt „Vorschicht Outdoor“ wird als Finish eine spezielle Versiegelung von stuccoweb zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und zugleich des Schutzes der Oberfläche (nur wenn als Hauptprodukt aufgetragen) empfohlen. Ein Farbvertiefer ist zu empfehlen, damit die Farblebendigkeit deutlicher wird.

**Werkzeug:** Naturschwamm, Rolle, Spachtel.

### **Werkzeugreinigung:**

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### **Umwelt & Entsorgung:**

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.





## Technisches Merkblatt - **Vorschicht Outdoor Nr. 020**

*Putz-Vorschicht für Dekorative Wandgestaltungen im Außenbereich*

---

### **Sicherheit:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Weitere Informationen finden Sie auf:

<http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

### **Sonstiges:**

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

### **Weitere Informationen:**

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

**Stand:** 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com) oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698. Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb

Straße: Magirus-Deutz-Straße 12

PLZ-Ort: D-89077 Ulm

Tel.: +49 (0) 231/22019698

Email: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com)

Web: [www.stuccoweb.com](http://www.stuccoweb.com)



---

Stuccoweb  
Tel.: +49 (0) 231-22019698

D- 89077 Ulm  
Magirus-Deutz-Straße 12

[info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com)  
[www.stuccoweb.com](http://www.stuccoweb.com)