



Technisches Merkblatt - **Betnoptik** Nr. 003

Dekorative Wandspachtelmasse mit authentischem Betonlook-Effekt

Materialbeschreibung:

Prestigevolle Wandgestaltung in Betnoptik.

Anwendungsbereich:

Für niveauvolle Wandveredelungen im Innen- und Außenbereich.

Farbtöne:

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich.

Eigenschaften:

- authentischer Betonlook-Effekt
- enthält verschiedene Marmorpulver
- nicht brennbar, mineralisch
- polierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv
- Seidenglanz
- Pulverform
- schafft angenehmes und gesundes Wohnraumklima

Technische Daten:

Produktname:	Betnoptik
Inhaltsstoffe:	Kalk, Bindemittel
Material:	Pulver
Farbe:	Hellgrau
Verdünnung:	mit Wasser ca. 47%-50%
Ergiebigkeit:	ca. 1,5m ² /kg
pH-Wert:	13
Dampfdurchlass-/Widerstandswert:	sd ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme:	w ~ 0,3 kg/(m ² h 0,5) (EN 1062 - 3:2001)
VOC Klasse:	0,0g/l Wandfarben & Unterkateg. "L" Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	12kg
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°-35° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben,





Technisches Merkblatt - **Betonoptik Nr. 003**

Dekorative Wandspachtelmasse mit authentischem Betonlook-Effekt

Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

Untergrundvorbereitung:

Für die Verarbeitung im Außenbereich empfehlen wir als Erstes eine Haftgrundierung mit leichter Rauigkeit von stuccoweb. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder mit einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein. Fettschichten und Öle sind zu entfernen.

Vorbereitung Betonoptik:

Das Produkt mit sauberem Wasser anmischen und für ca. 10 Minuten ruhen lassen. Mit ca. 47% - 50% Wasser verdünnen.

WICHTIG: Die Verarbeitungszeit bei diesem Spezialprodukt beträgt höchstens 90 Minuten. Danach verhärtet sich das Material und ist nicht mehr nutzbar.

Grundspachtel:

Die „Betonoptik“ Wandgestaltung wird in nur einer Schicht verarbeitet. Sie wird mit einer Standardabtönung in hellgrau geliefert, kann aber auch mit ca. 110 Farben abgetönt werden (dunklere Betonoptik kann mit extra grauem Pigment erzielt werden). Die Anwendung erfolgt mit einer venezianischen Spachtel (Größe 280l) mit senkrechten Bewegungen und Dekorwerkzeugen. Der Anwender kann kreativ und beliebig die Wandveredelung durchführen. Die Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5° - 35°C° liegen. Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Wachs Finish:

Zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit wird mit Betonoptik eine Schicht Spezialwachs von stuccoweb empfohlen. In Feuchträumen und Nassbereichen sowie in der Küche 2- bis 3-mal wachsen.

Werkzeug: Naturschwamm, Rolle, Spachtel. Nach dem abtrocknen kann eine Poliermaschine benutzt werden.





Technisches Merkblatt - **Betonoptik Nr. 003**

Dekorative Wandspachtelmasse mit authentischem Betonlook-Effekt

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen: Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698. Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb

Straße: Magirus-Deutz-Straße 12

PLZ-Ort: D-89077 Ulm

Tel.: +49 (0) 231/22019698

Email: info@stuccoweb.com

Web: www.stuccoweb.com

