



Technisches Merkblatt – Dekor-Wachs Nr. 030

Dekor Finish für Spachteltechniken mit Metallic-Effekt

Materialbeschreibung:

“Dekor-Wachs“ von stuccoweb ist spachtelfähiges Polierwachs für Spachteltechniken. Verleiht einen Metallic-Look auf allen Oberflächen und wirkt deutlich moderner und lebendiger. Zugleich bekommt die Wand eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit. Optimales Finish für alle Kalkprodukte.

Anwendungsbereich:

Innen- & Außenbereich

Eigenschaften:

- Metallic-Effekt-Charakter in vielen Farben (Gold, Silber, Bronze, Blau, Grün etc.)
- leichte Verarbeitung, einfach tupfen
- geruchsneutral, atmungsaktiv, wasserabweisend
- Fertig zum Anwenden, kurz und mehrmals umrühren.
- schützt die Oberfläche gegen Schmutz und Abrieb
- erhöht die Lebendigkeit der Wandgestaltung durch die Metallic-Pigmente
- Seidenglanz

Technische Daten:

Produktname:	Dekor-Wachs
Inhaltsstoffe:	Bienenwachs, natürliche Additive, Metallic-Pigmente
Material:	Fertig zum Anwenden – mehrmals umrühren
Farbe:	Gold, Silber, Bronze, Blau, Grün etc.
Ergiebigkeit:	ca. 8-10m ² /kg
Viskosität:	8000-10000 (Brookfield RPM 20, S04 T25°)
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	1kg
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°-30° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten etc.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.





Technisches Merkblatt – Dekor-Wachs Nr. 030

Dekor Finish für Spachteltechniken mit Metallic-Effekt

Lichtbeständigkeit: Sehr gut

Wetterbeständigkeit:

Im Innen- & Außenbereich verwendbar.

Trockenzeit:

Anwendung bei 5° - 35°C. Abtrocknung ca. 5 - 7 Std. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verzögern.

Materialzubereitung:

Vor und während der Verarbeitung gründlich aufrühren, um eine optimale Pigmentverteilung und damit den metallischen Effekt zu erzielen.

Verarbeitung:

Die zu beschichtende Fläche während der Verarbeitung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Gebrauch wird das Produkt kurz aufgerührt (diesen Vorgang mehrmals beim Auftragen wiederholen). „Dekor-Wachs“ von stuccoweb nur 1-mal vollflächig und dünn verarbeiten/tupfen und nach dem Trocknen (ca. 5 - 7 Std.) mit einem Lappen - idealerweise mit einer Poliermaschine - nochmal kurz überarbeiten. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Anwendung:

1 Schicht/Lage - in Feuchträumen, Nassbereichen und Küchen 2- bis 3-mal

Werkzeuge:

Rolle, Naturschwamm, Pinsel, Poliermaschine, Lappen

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5° - 30°C° liegen.

Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.





Technisches Merkblatt – Dekor-Wachs Nr. 030

Dekor Finish für Spachteltechniken mit Metallic-Effekt

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Weitere Informationen finden Sie auf:

<http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12
PLZ-Ort: D-89077 Ulm
Tel.: +49 (0) 231/22019698
Email: info@stuccoweb.com
Web: www.stuccoweb.com

