



## Technisches Merkblatt – **Solid Floor Nr. 015**

*Bodenhärter für dekorative Fußbodenbeschichtung*

---

### **Materialbeschreibung:**

“Solid Floor“ ist ein hochqualitativer Bodenhärter für die Verarbeitung des Fußbodens und kann mit dekorativen Spachtelmassen verwendet werden.

### **Anwendungsbereich:**

Innenbereich

### **Eigenschaften:**

- sehr gute Haftung
- lösemittelfrei
- geruchlos
- nicht brennbar
- sehr gut als Kombination mit Spachtelmassen geeignet
- hohe Widerstandsfähigkeit
- Schutz
- strapazierfähig
- steinartiger Fußboden

### **Technische Daten:**

Produktname:	Solid Floor
Inhaltsstoffe:	Bestehend aus Harzen auf Wasserbasis
Material:	Flüssig fertig zum Anwenden
Farbe:	Naturweiß
Verdünnung:	35% Solid Floor (Bodenhärter)
pH-Wert:	13
Gebindegrößen:	5lt – 10lt
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°-35° C° lagern

### **Geeignete Flächen:**

Betonböden, Estrichflächen, Fußbodenheizung, Fliesen usw.

### **Empfehlung:**

Bei jeder Anfrage eine kurze Beratung vom Fachmann einholen.





## Technisches Merkblatt – Solid Floor Nr. 015

*Bodenhärter für dekorative Fußbodenbeschichtung*

---

### **Kurze Verarbeitungshinweise:**

Untergründe (Fußböden) müssen tragfähig, rissfrei, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub, Lacken, Wachsen und Farbrückständen sein. Es könnte sonst zu einer Beeinträchtigung der Haftung kommen.

### **Untergrundvorbereitung:**

Als Erstes empfehlen wir, für die Oberfläche eine Haftgrundierung von stuccoweb für Fußboden-Fliesen mit gröberer Rauigkeit zu benutzen. Diese wird ganz normal mit einer Rolle aufgetragen.

**Wichtig:** Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

### **Grundspachtel:**

„Solid Floor“ ist für Fußboden-Spachtelmassen wie „Stucco Floor“ und „Vorschicht Floor“ geeignet. Das Mischverhältnis und weitere Angaben finden Sie in der Verarbeitungsanleitung unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

**Empfehlung:** Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen. Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

### **Werkzeugreinigung:**

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### **Umwelt & Entsorgung:**

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

### **Sicherheit:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Weitere Informationen finden Sie auf:

<http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.





## Technisches Merkblatt – **Solid Floor Nr. 015**

*Bodenhärter für dekorative Fußbodenbeschichtung*

---

### **Sonstiges:**

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

### **Weitere Informationen:**

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

**Stand:** 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com) oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb  
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12  
PLZ-Ort: D-89077 Ulm  
Tel.: +49 (0) 231/22019698  
Email: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com)  
Web: [www.stuccoweb.com](http://www.stuccoweb.com)



---

Stuccoweb  
Tel.: +49 (0) 231-22019698

D- 89077 Ulm  
Magirus-Deutz-Straße 12

[info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com)  
[www.stuccoweb.com](http://www.stuccoweb.com)