



Technisches Merkblatt – Stucco Floor Nr. 013

Dekorative Fußbodenbeschichtung

Materialbeschreibung:

“Stucco Floor“ ist eine hochwertige, moderne und elegante Dekor-Spachtelmasse für den Fußboden.

Anwendungsbereich:

Für exklusive Fußböden im Innenbereich mit Spachteltechnik

Farbtöne:

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich.

Eigenschaften:

- matt, Seidenglanz oder Hochglanz
- modernes Wohngefühl
- enthält echtes Marmorpulver
- nicht brennbar, mineralisch
- polierfähig & strapazierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- steinartiger Fußboden
- schafft angenehmes und gesundes Wohnraumklima

Technische Daten:

Produktname:	Stucco Floor
Inhaltsstoffe:	Kalk, Bindemittel, Marmorpulver, Additive
Material:	Pulverform
Farbe:	Naturweiß
Verdünnung:	35% Solid Floor (Bodenhärter)
Ergiebigkeit:	ca. 2,2m ² /kg
pH-Wert:	13
Dampfdurchlass-/Widerstandswert:	SD ~ 0,01 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme:	w ~ 0,005 kg/(m ² h 0,5) (EN 1062 - 3:2001)
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	18kg
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°-35° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Betonböden, Estrichflächen, Fußbodenheizung, Fliesen usw.





Technisches Merkblatt – Stucco Floor Nr. 013

Dekorative Fußbodenbeschichtung

Empfehlung: Bei jeder Anfrage eine kurze Beratung vom Fachmann einholen.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe (Fußböden) müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

Untergrundvorbereitung:

Als Erstes empfehlen wir für die Oberfläche eine Haftgrundierung von stuccoweb für Fußboden-Fliesen mit gröberer Rauigkeit zu benutzen. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder mit einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Grundspachtel:

„Stucco Floor“ wird in 2 Schichten/Lagen verarbeitet. Die Anwendung erfolgt auf dem Fußboden mit venezianischer Spachtel aus Edelstahl. Diese ist am besten abgerundet (280x120mm), damit Kratzspuren vermieden werden können. Im Zuge der Verhärtung zwischen jeder Schicht die Fläche mit der venezianischen Spachtel kurz verpressen, damit ein höherer Glanzgrad und Marmorcharakter entsteht. Die vollständige Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen. Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Finish-Versiegelung:

„Stucco Floor“ wird zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit mit einer speziellen steinartigen Bodenversiegelung in Hochglanz oder Seidenglanz behandelt. In Feuchträumen und Nassbereichen sowie in der Küche 2-3-mal den Fußboden versiegeln.

Empfohlenes Werkzeug: Rolle. Falls gewünscht, kann nach dem Abtrocknen eine Poliermaschine benutzt werden.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.





Technisches Merkblatt – Stucco Floor Nr. 013

Dekorative Fußbodenbeschichtung

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl lagern. Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb
Schulstr. 48
D-65795 Hattersheim/Main
Tel.: +49 (0) 231/22019698
Email: info@stuccoweb.com
Web: www.stuccoweb.com

