



Technisches Merkblatt – Finish Floor Matt Nr. 053

Versiegelung für den Fußbodenbereich mit Matt-Effekt

Materialbeschreibung:

“Finish Floor Matt“ ist eine hochqualitative Versiegelung und dient zum Finish für die Fußboden-Dekoration.

Anwendungsbereich:

Innen

Eigenschaften:

- Matt
- modernes Wohngefühl
- Begehbarkeit des Fußbodens schon nach 24 Std.
- polierfähig, strapazierfähig, hohe Widerstandsfähigkeit
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser, Öle, Benzin, Tausalz
- steinartiger Fußboden, sehr hohe Kratz- und Schlagfestigkeit
- schafft angenehmes und gesundes Wohnraumklima

Technische Daten:

Produktname:	Finish Floor Matt
Inhaltsstoffe:	Acrylharz+Polyurethanharz
Material:	Flüssig
Farbe:	Weiß
Verdünnung:	Fertig zum Anwenden - eventuell mit Wasser ca. 5%
Ergiebigkeit:	ca. 8m ² /kg
pH-Wert:	1,06kg/lit.
Wasseraufnahme:	80-150g/m ²
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkategorien “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	5lt.
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°- 35° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Betonböden, Estrichflächen, Fußbodenheizung, Fliesen usw.

Empfehlung: Bei jeder Anfrage eine kurze Beratung vom Fachmann einholen.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe (Fußböden) müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.





Technisches Merkblatt – Finish Floor Matt Nr. 053

Versiegelung für den Fußbodenbereich mit Matt-Effekt

Untergrundvorbereitung:

Nach 2 Schichten/Lagen von "Stucco Floor" (vorherige Applikation muss vollständig ausgehärtet sein) kann das „Finish Floor Matt“ verarbeitet werden. Der zu versiegelnde Untergrund soll für eine Versiegelung geeignet und gegen aufsteigendes Wasser oder entsprechende Wasser- und Witterungseinflüsse vorbehandelt sein.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Anwendung:

„Finish Floor Matt“ wird ganz normal mit einer Rolle (Das Werkzeug muss sauber sein) im Stehen verarbeitet. Das Produkt muss dünn aufgetragen werden. Sie können schon nach 24 Std. die Fläche ganz normal betreten. Weitere Informationen zur Verarbeitung finden Sie unter:

<http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen> : Fussbodenbeschichtung.

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen. Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl lagern. Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produkts prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die nicht in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen> unter Fußboden.





Technisches Merkblatt – **Finish Floor Matt Nr. 053**

Versiegelung für den Fußbodenbereich mit Matt-Effekt

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 17.05.20146

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen.

Team stuccoweb!



Firma: stuccoweb
Straße: Gartenstr. 9
PLZ-Ort: D-79805 Eggingen
Tel.: +49 (0) 231/22019698
Email: info@stuccoweb.com
Web: www.stuccoweb.com



Stuccoweb
Tel.: +49 (0) 231-22019698

D- 79805 Eggingen
Gartenstr. 9

info@stuccoweb.com
www.stuccoweb.com

