



Technisches Merkblatt – **Vorschicht Floor Nr. 014**

Vorschicht für dekorative Fußbodenbeschichtung

Materialbeschreibung:

“Vorschicht Floor“ ist eine hochwertige Spachtelmasse zum Glätten und Ausgleichen des Fußbodens. Ziel ist ein glatter und homogener Fußboden.

Anwendungsbereich:

Mit Spachteltechnik für exklusive Fußböden im Innenbereich.

Farbtöne:

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich.

Eigenschaften:

- matt, grob
- emmissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei
- enthält echtes Marmormehl, ausgesuchten Sand definierter Korngrößen
- nicht brennbar, mineralisch
- polierfähig & strapazierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- steinartiger Fußboden, hydraulisch erhärtend, rissfrei
- schafft angenehmes und gesundes Wohnraumklima

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktname: | Vorschicht Floor |
| Inhaltsstoffe: | Kalk, Bindemittel, Marmorpulver, Additive weniger als 2% |
| Material: | Pulverform |
| Farbe: | Naturweiß |
| Verdünnung: | 35% Solid Floor (Bodenhärter) |
| Ergiebigkeit: | ca. 1m ² /kg |
| pH-Wert: | 13 |
| Dampfdurchlass-/Widerstandswert: | SD ~ 0,01 m (DIN 52 615) |
| Wasseraufnahme: | w ~ 0,005 kg/(m ² h 0,5) (EN 1062 - 3:2001) |
| VOC Klasse: | 0g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l |
| Gebindegrößen: | 18kg |
| Lagerung: | Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°-35° C° lagern. |

Geeignete Flächen:

Betonböden, Estrichflächen, Fußbodenheizung, Fliesen usw.

Empfehlung: Bei jeder Anfrage eine kurze Beratung vom Fachmann einholen.





Technisches Merkblatt – **Vorschicht Floor Nr. 014**

Vorschicht für dekorative Fußbodenbeschichtung

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe (Fußböden) müssen tragfähig, rissfrei, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub, Lacken, Wachsen und Farbrückständen sein. Es könnte sonst zu einer Beeinträchtigung der Haftung kommen.

Untergrundvorbereitung:

Als Erstes empfehlen wir für die Oberfläche eine Haftgrundierung von stuccoweb für Fußboden-Fliesen mit gröberer Rauigkeit zu benutzen. Diese wird ganz normal mit einer Rolle aufgetragen.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Grundspachtel:

“Vorschicht Floor“ wird gesondert in 1 Schicht/Lage verarbeitet. Es kann zu 2 Schichten/Lagen kommen, wenn der Fußboden sehr uneben wirkt oder die Fugen (Fliesen) nicht ausreichend gedeckt werden. Die Anwendung erfolgt auf dem Fußboden mit venezianischer Spachtel aus Edelstahl, welche am besten abgerundet ist (280x120mm). Im Zuge der Verhärtung zwischen jeder Schicht die Fläche mit der venezianischen Spachtel kurz verpressen, Die vollständige Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen. Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Werkzeugreinigung: Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Weitere Informationen finden Sie auf:

<http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produkts prüfen und wird nicht





Technisches Merkblatt – **Vorschicht Floor Nr. 014**

Vorschicht für dekorative Fußbodenbeschichtung

davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12
PLZ-Ort: D-89077 Ulm
Tel.: +49 (0) 231/22019698
Email: info@stuccoweb.com
Web: www.stuccoweb.com



Stuccoweb
Tel.: +49 (0) 231-22019698

D- 89077 Ulm
Magirus-Deutz-Straße 12

info@stuccoweb.com
www.stuccoweb.com