



Technisches Merkblatt - **Glimmer High Tec Nr. 008**

Dekorative Wandbeschichtung in Seidenglanz

Materialbeschreibung:

“Glimmer High Tec“ ist eine Glättspachtelmasse für hochdekorative Wandgestaltungen auf Kalkbasis.

Anwendungsbereich:

Innenbereich. Für Badezimmer, Küchen und Treppenhäuser geeignet.

Farbtöne:

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich.

Eigenschaften:

- Seidenglanz, steinartige Oberfläche
- enthält echtes Marmor­mehl, Sumpfkalk
- nicht brennbar, mineralisch
- polierfähig & strapazierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv und feuchtigkeitsaufnehmend
- Marmorstruktur mit Silber-Kupfer Glimmer-Pigmenten
- schafft angenehmes Wohnraumklima

Technische Daten:

Produktname:	Glimmer High Tec
Inhaltsstoffe:	Kalk, Bindemittel, Marmorpulver, natürliche Additive
Material:	Pulverform
Verdünnung:	mit ca. 45% Wasser
Farbe:	Naturweiß mit Silber-Kupfer Glimmer/Pigmenten
Ergiebigkeit:	ca. 1,5m ² /kg
pH-Wert:	13
Dampfdurchlass-/Widerstandswert:	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme:	w ~ 0,3 kg/(m ² h 0,5) (EN 1062 - 3:2001)
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	17kg
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei lagern bei einer Temperatur von 5° - 35° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben,





Technisches Merkblatt - Glimmer High Tec Nr. 008

Dekorative Wandbeschichtung in Seidenglanz

Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

Untergrundvorbereitung:

Als Erstes empfehlen wir für die Oberfläche eine Haftgrundierung von stuccoweb mit gröberer Rauigkeit zu benutzen. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Grundspachtel:

„Glimmer High Tec“ wird nur in 1 Schicht/Lage verarbeitet. „Glimmer High Tec“ kann mit ca. 110 Farben abgetönt werden. Sonderanfertigungen für Spezialfarben sind möglich.

Die Anwendung erfolgt mit venezianischer Spachtel aus Edelstahl, welche am besten abgerundet ist, damit Kratzspuren vermieden werden. Im Zuge der Verhärtung die Fläche mit der venezianischen Spachtel dreimal leicht verpressen/definieren, damit ein höherer Glanzgrad entsteht. Diesen Vorgang nach 10 Minuten, danach nach 30 Min. und am Ende nach ca. 1 Std. erneut durchführen.

Die Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen.

Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft.

Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Finisch Wachs:

Mit „Glimmer High Tec“ wird zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und des Glanzgrades der Oberfläche das Wachs von stuccoweb empfohlen. In Feuchträumen und Nassbereichen sowie in der Küche 2-3-mal wachsen.

Werkzeug: Naturschwamm, Rolle, Spachtel. Nach dem Abtrocknen kann eine Poliermaschine benutzt werden.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.





Technisches Merkblatt - Glimmer High Tec Nr. 008

Dekorative Wandbeschichtung in Seidenglanz

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter> .

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12
PLZ-Ort: D-89077 Ulm
Tel.: +49 (0) 231/22019698
Email: info@stuccoweb.com
Web: www.stuccoweb.com

