



Technisches Merkblatt - Grundierung Außenbereich 055

Grundierung exklusiv für den Außenbereich geeignet

Materialbeschreibung:

“Grundierung Außenbereich“ ist eine hochwertige Haftgrundierung auf Dispersionsbasis für den Außenbereich.

Anwendungsbereich:

Außenbereich

Eigenschaften:

- optimale Haftung für den Außenbereich
- leichte Verarbeitung, keine Blasenbildung
- geruchsneutral, diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv, lösemittelfrei, emissionsarm
- verfestigt den Untergrund
- vermindert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- aufgerauter, griffiger Untergrund für gröbere, dekorative Spachtelmassen im Außenbereich
- Erscheinung ist ein grobe Oberfläche
- Erleichtert die Verarbeitung
- egalisiert die Saugfähigkeit unterschiedlich stark saugender Untergründe
- zum Festigen mineralischer Untergründe

Technische Daten:

Produktklima:	Grundierung Außenbereich
Inhaltsstoffe:	Acrylat-Copolymer-Dispersion, Bindemittel, Marmorgranulat, Additive
Material:	Dick - fertig zum Anwenden
Farbe:	Weiß
Verdünnung:	Nein
Ergiebigkeit:	ca. 7m ² /kg
PH-Wert:	7-8
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkategorien “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	5lt
Gewicht:	1,2kg/l
Trocknung:	7-8 Std.
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 10°- 35° C° lagern.

Empfehlung: Bei jeder Anfrage eine kurze Beratung vom Fachmann einholen.

Verarbeitungstemperatur:

Während der Verarbeitung und gesamten Trocknungszeit darf die Temperatur der Luft, des Materials und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken





Technisches Merkblatt - Grundierung Außenbereich 055

Grundierung exklusiv für den Außenbereich geeignet

Anwendungsgebiete:

Geeignet für verschiedenste Untergründe, wie z.B. hydraulisch erhärtende Zement-, Kalk-, und Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, Zement-, Anhydrit-, Magnesia- sowie Gussasphaltestriche, Holzdielen, selbstverlaufende Ausgleichsmassen, Naturstein, glasierte Fliesen, Stahl und Glas.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen Sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein. Verunreinigungen sorgfältig entfernen. Vorhandene Belagskleberreste abschleifen. Vorhandene Risse, Unebenheiten sowie Löcher müssen mit einem Voranstrich behandelt werden.

Lichtbeständigkeit:

Sehr gut

Wetterbeständigkeit:

Im Außenbereich auf Fassaden verwendbar.

Trockenzeit:

Anwendung bei 5° - 35°C. Abtrocknung ca. 5 Std. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verzögern.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei, eben und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben und kreadende Oberflächen restlos abwaschen. Tapeten und Kleister restlos entfernen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch wird das Produkt kurz aufgerührt. "Grundierung Außenbereich" muss nicht mit Wasser verdünnt werden. Wird mit einer Rolle leicht und schnell aufgetragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Schichten : 1 Anwendung reicht.

Werkzeuge: Rolle

Empfehlung:

Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5° - 35°C° liegen. Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.





Technisches Merkblatt - Grundierung Außenbereich 055

Grundierung exklusiv für den Außenbereich geeignet

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Weitere Informationen finden Sie auf:

<http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko.

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 20.05.2016

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb

Straße: Gartenstr. 9 - PLZ-Ort: D-79805 Eggingen

Tel.: +49 (0) 231/22019698

Email: info@stuccoweb.com

Web: www.stuccoweb.com

