



## Technisches Merkblatt - Grundierung Micron Fliesen Nr. 022

*Rein mineralische Grundierung exklusiv für den Fußboden*

---

### Materialbeschreibung:

“Grundierung Micron Fliesen“ ist eine hochwertige Haftgrundierung auf Dispersionsbasis für den Fußboden.

### Anwendungsbereich:

Innen- & Außenbereich, Fußböden

### Eigenschaften:

- optimale Haftung auf vielen Fußböden
- leichte Verarbeitung, keine Blasenbildung
- geruchsneutral
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv, lösemittelfrei, emmissionsarm
- fertig zum Anwenden
- aufgerauter, griffiger Untergrund für gröbere, dekorative Spachtelmassen
- Erscheinung ist ein grober Fußboden
- schafft angenehmes und gesundes Wohnraumklima

### Technische Daten:

Produktklima:	Grundierung Micron Fliesen
Inhaltsstoffe:	Acrylat-Copolymer-Dispersion, Bindemittel, Marmorgranulat, Additive
Material:	Dick - fertig zum Anwenden
Farbe:	Weiß
Verdünnung:	Nein
Ergiebigkeit:	ca. 7m <sup>2</sup> /kg
PH-Wert:	7-8
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkategorien “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	5lt..
Gewicht:	1,2kg/l
Trocknung:	7-8 Std.
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 10°- 35° C° lagern.

### Geeignete Flächen:

Zement, Betonböden, Estrichflächen, Fußbodenheizung, Fliesen, Marmor, Edelstahl, Plastik, Spanplatten, OSB-Platten, Holzböden etc.

**Empfehlung:** Bei jeder Anfrage eine kurze Beratung vom Fachmann einholen.





## Technisches Merkblatt - Grundierung Micron Fliesen Nr. 022

*Rein mineralische Grundierung exklusiv für den Fußboden*

---

### **Kurze Verarbeitungshinweise:**

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen Sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein. Verunreinigungen sorgfältig entfernen. Vorhandene Belagskleberreste abschleifen. Vorhandene Risse, Unebenheiten sowie Löcher müssen mit einem Voranstrich behandelt werden.

### **Lichtbeständigkeit:**

Sehr gut

### **Wetterbeständigkeit:**

Im Innen- & Außenbereich auf Fußböden verwendbar.

### **Trockenzeit:**

Anwendung bei 5° - 35°C. Abtrocknung ca. 7 - 8 Std. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verzögern.

### **Untergrundvorbereitung:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei, eben und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Tapeten und Kleister restlos entfernen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein.

**Wichtig:** Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

### **Verarbeitung:**

Vor Gebrauch wird das Produkt kurz aufgerührt. "Grundierung Micron Fliesen" muss nicht mit Wasser verdünnt werden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

### **Anwendung:**

1-2 Schichten/Lagen je nach Fußboden und Untergrund

**Werkzeuge:** Rolle, Naturschwamm oder Spachtel

**Empfehlung:** Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 10° - 35°C° liegen.

Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

### **Werkzeugreinigung:**

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.





## Technisches Merkblatt - Grundierung Micron Fliesen Nr. 022

*Rein mineralische Grundierung exklusiv für den Fußboden*

---

### **Umwelt & Entsorgung:**

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

### **Sicherheit:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

### **Sonstiges:**

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

### **Weitere Informationen:**

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

**Stand:** 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com) oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb  
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12  
PLZ-Ort: D-89077 Ulm  
Tel.: +49 (0) 231/22019698  
Email: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com)  
Web: [www.stuccoweb.com](http://www.stuccoweb.com)

