



Technisches Merkblatt – Grundierung Grob Nr. 021

Rein mineralische Putz-Grundierung für natürliche Wandgestaltungen

Materialbeschreibung:

“Grundierung Grob“ (300 Mikron) ist eine Haftgrundierung für hochwertige Wandputze auf Dispersionsbasis. Geeignet für alle mineralischen Untergründe wie Beton und Zement, für Gips, Gipskartonplatten, tragfähige mineralische Altanstriche oder tragfähige matte Altanstriche auf Dispersionsbasis etc.

Anwendungsbereich:

Innen- & Außenbereich

Eigenschaften:

- optimale Haftung auf vielen Untergründen und Altanstrichen
- leichte Verarbeitung
- geruchsneutral
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv, lösemittelfrei
- fertig zum Anwenden
- aufgerauter, griffiger Untergrund für gröbere, dekorative Spachtelmassen
- schafft angenehmes und gesundes Wohnraumklima

Technische Daten:

Produktname:	Grundierung Grob
Inhaltsstoffe:	Acrylharze, Wasser, Additive
Material:	Dick - fertig zum Anwenden
Farbe:	Naturweiß
Verdünnung:	Falls erforderlich 10 - 40% Wasser
Ergiebigkeit:	ca. 6m ² /kg
PH-Wert:	9,5
VOC Klasse:	5g/l Wandfarben & Unterkategorien “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	5lt. – 15lt.
Gewicht:	1,4kg/l
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei Temperaturen von 5°-35° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten etc.





Technisches Merkblatt – Grundierung Grob Nr. 021

Rein mineralische Putz-Grundierung für natürliche Wandgestaltungen

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

Lichtbeständigkeit:

Sehr gut

Wetterbeständigkeit:

Im Innenbereich & Außenbereich verwendbar.

Trockenzeit:

Anwendung bei 5° - 35°C. Abtrocknung ca. 5-10 Stunden. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verzögern.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei, eben und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Tapeten und Kleister restlos entfernen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein.

Wichtig:

Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch wird das Produkt kurz aufgerührt. Die "Grundierung Grob" kann falls erforderlich zu 10% - 25% mit sauberem Wasser verdünnt werden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Anwendung:

1 Schicht/Lage

Werkzeuge: Rolle, Naturschwamm oder Spachtel

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5° - 35°C° liegen.

Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.





Technisches Merkblatt – Grundierung Grob Nr. 021

Rein mineralische Putz-Grundierung für natürliche Wandgestaltungen

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter> .

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12
PLZ-Ort: D-89077 Ulm
Tel.: +49 (0) 231/22019698
Email: info@stuccoweb.com
Web: www.stuccoweb.com

