



Technisches Merkblatt - Marmorino Alga Nr. 012

Dekorative Wandbeschichtung in Seidenglanz

Materialbeschreibung:

“Marmorino Alga“ ist ein Wandputz in der Farbe beige. Dieser ist vermischt mit echten Sandpigmenten direkt aus dem Fluss.

Anwendungsbereich:

Für Wandveredelungen im Innenbereich

Farbtöne:

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich.

Eigenschaften:

- matte, glatte Fläche
- enthält echtes Marmor­mehl, Sumpfkalk
- nicht brennbar, mineralisch
- polierfähig & strapazierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv
- Marmorstruktur mit echten Sandpigmenten
- schafft angenehmes und gesundes Wohnraumklima

Technische Daten:

Produktname:	Marmorino Alga
Inhaltsstoffe:	Kalk, Bindemittel, Marmorpulver, natürliche Additive
Material:	Fertige Spachtelmasse
Farbe:	Naturweiß mit beige­nen Pigmenten
Ergiebigkeit:	ca. 2,2m ² /kg
pH-Wert:	13
Dampfdurchlass-/Widerstandswert:	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme:	w ~ 0,3 kg/(m ² h 0,5) (EN 1062 - 3:2001)
VOC Klasse:	5g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	25kg
Gewicht:	1,65kg/l
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°-35° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben,





Technisches Merkblatt - Marmorino Alga Nr. 012

Dekorative Wandbeschichtung in Seidenglanz

Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

Untergrundvorbereitung:

Als Erstes empfehlen wir, für die Oberfläche eine Haftgrundierung von stuccoweb mit größerer Rauigkeit zu benutzen. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder mit einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Grundspachtel:

„Marmorino Alga“ muss in 3 Schichten/Lagen verarbeitet werden. Die Anwendung erfolgt mit venezianischer Spachtel aus Edelstahl, welche am besten abgerundet ist, damit Kratzspuren vermieden werden. Im Zuge der Verhärtung zwischen jeder Schicht die Fläche mit der venezianischen Spachtel kurz verpressen, damit ein höherer Glanzgrad entsteht. Die Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen.

Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft.

Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Finish Wachs:

„Marmorino Alga“ wird zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Oberfläche mit stuccoweb Wachs behandelt. In Feuchträumen und Nassbereichen sowie in der Küche 2- bis 3-mal wachsen.

Werkzeug: Naturschwamm, Rolle, Spachtel. Nach dem Abtrocknen kann eine Poliermaschine benutzt werden.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.



Stuccoweb
Tel.: +49 (0) 231-22019698

D- 89077 Ulm
Magirus-Deutz-Straße 12

info@stuccoweb.com
www.stuccoweb.com





Technisches Merkblatt - Marmorino Alga Nr. 012

Dekorative Wandbeschichtung in Seidenglanz

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Weitere Informationen finden Sie auf:

<http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter> .

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb

Straße: Magirus-Deutz-Straße 12

PLZ-Ort: D-89077 Ulm

Tel.: +49 (0) 231/22019698

Email: info@stuccoweb.com

Web: www.stuccoweb.com

