



## Technisches Merkblatt – Marmorino Matt Nr. 050

*Dekorative, hochwertige Wandbeschichtung mit Matt-Effekt*

---

### **Materialbeschreibung:**

“Marmorino Matt“ ist eine leicht grobe (600 Mikron) Glättspachtelmasse für hochwertige Wandgestaltungen in Matt.

### **Anwendungsbereich:**

Für prestigevolle Wandveredelungen im Innenbereich

### **Farbtöne:**

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich.

### **Eigenschaften:**

- Matt
- enthält echtes Marmor­mehl, Sumpfkalk
- nicht brennbar, mineralisch
- polierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv
- Marmorstruktur matt
- schafft angenehmes und gesundes Wohnraumklima

### **Technische Daten:**

Produktname:	Marmorino Matt
Inhaltsstoffe:	Kalk, Bindemitteln, Marmor­mehl
Material:	Fertige Spachtelmasse
Farbe:	Naturweiß
Ergiebigkeit:	ca. 1,2m <sup>2</sup> -1,6m <sup>2</sup> /kg
PH-Wert:	13
Dampfdurchlass-/Widerstandswert:	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme:	w ~ 0,3 kg/(m <sup>2</sup> h 0,5) (EN 1062 - 3:2001)
VOC Klasse:	5g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	25kg
Gewicht:	1,75kg/ltr
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°-35° C° lagern.

### **Geeignete Flächen:**

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben,





## Technisches Merkblatt – Marmorino Matt Nr. 050

*Dekorative, hochwertige Wandbeschichtung mit Matt-Effekt*

---

Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.

### **Kurze Verarbeitungshinweise:**

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

### **Untergrundvorbereitung:**

Als Erstes empfehlen wir für die Oberfläche eine etwas gröbere Haftgrundierung von stuccoweb. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder mit einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

**Wichtig:** Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

### **Grundspachtel:**

„Marmorino Matt“ muss in 3 Schichten/Lagen verarbeitet werden. „Marmorino Matt“ kann mit ca. 110 Farben abgetönt werden. Sonderanfertigungen für Spezialfarben sind möglich. Die Anwendung erfolgt mit venezianischer Spachtel aus Edelstahl, welche am besten abgerundet ist, damit Kratzspuren vermieden werden. Im Zuge der Verhärtung zwischen jeder Schicht die Fläche mit der venezianischen Spachtel kurz verpressen, damit ein höherer Glanzgrad entsteht. Die Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen> .

### **Empfehlung:**

Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen. Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

### **Wachs Finish:**

Mit dem Produkt „Marmorino Matt“ wird als Finish Wachs von stuccoweb zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und zugleich zum Schutz der Oberfläche empfohlen. In Feuchträumen und Nassbereichen sowie in der Küche zweimal wachsen.

**Werkzeug:** Naturschwamm, Rolle, Spachtel. Nach dem Abtrocknen kann eine Poliermaschine benutzt werden.

### **Werkzeugreinigung:**

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### **Umwelt & Entsorgung:**

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.





## Technisches Merkblatt – Marmorino Matt Nr. 050

*Dekorative, hochwertige Wandbeschichtung mit Matt-Effekt*

---

### **Sicherheit:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter> .

### **Sonstiges:**

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

### **Weitere Informationen:**

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

**Stand:** 17.05.2016

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com) oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb

Straße: Gartenstr. 8

PLZ-Ort: D-79805 Eggingen

Tel.: +49 (0) 231/22019698

Email: [info@stuccoweb.com](mailto:info@stuccoweb.com)

Web: [www.stuccoweb.com](http://www.stuccoweb.com)

