



Technisches Merkblatt – Rost-Holzeffekt Nr. 029

Dekorative Spachtelmasse mit Rost-Holzeffekt

Materialbeschreibung:

“Rost-Holz” Spachtelmasse ist eine rustikale, raue und grobe Wandbeschichtung auf natürlicher Basis. Zum Erreichen von prestigevollen und phantasievollen Wandoberflächenstrukturen wie Holz, Rost etc.

Anwendungsbereich:

Für Wandveredelungen im Innen- und Außenbereich.

Farbtöne:

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich. Die Farbe Braun/Beige ist empfehlenswert.

Eigenschaften:

- qualitative Spachtelmasse mit Holz- und Rosteffekt und vielen mehr
- spezielle, raue Oberflächenstruktur, matt
- enthält echtes Marmormehl, Sumpfkalk
- nicht brennbar, mineralisch, geruchlos
- polierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend, atmungsaktiv
- schafft angenehmes und gesundes Wohnraumklima

Technische Daten:

Produktname:	Rost-Holz
Inhaltsstoffe:	Kalk, Marmormehl, Additive
Material:	Fertige Spachtelmasse
Farbe:	Naturweiß
Ergiebigkeit:	ca. 1,6m ² /kg
PH-Wert:	13
Dampfdurchlass-/Widerstandswert:	SD ~ 0,05 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme:	w ~ 0,4 kg/(m ² h 0,5) (EN 1062 - 3:2001)
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	25kg
Gewicht:	1,7kg/ltr
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°-30° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und





Technisches Merkblatt – Rost-Holzeffekt Nr. 029

Dekorative Spachtelmasse mit Rost-Holzeffekt

Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

Untergrundvorbereitung:

Als Erstes empfehlen wir für die Oberfläche eine etwas gröbere Haftgrundierung von stuccoweb. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder mit einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

Wichtig:

Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Grundspachtel:

„Rost-Holzeffekt“ wird in 1 Schicht/Lage verarbeitet. „Rost-Holzeffekt“ kann mit ca. 110 Farben abgetönt werden. Sonderanfertigungen für Spezialfarben sind möglich. Um einen authentischen Rost-Holzeffekt zu erreichen, empfehlen wir eine Abtönfarbe in Dunkelbraun oder Beige zu benutzen. Die Anwendung erfolgt mit venezianischer Spachtel. Nach dem Auftragen beliebig mit entsprechendem Werkzeug kreativ nach Wunsch gestalten. Ein Farbvertiefer ist zu empfehlen. Im Außenbereich wird die Haftung garantiert, wenn vorher ein Voranstrich von stuccoweb aufgetragen wurde.

Die Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

Anwendung:

1 Schicht/Lage

Empfehlung:

Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5° - 35°C° liegen.

Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft.

Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Wachs Finish:

Mit dem Produkt „Rost-Holzeffekt“ wird als Finish Wachs von stuccoweb zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und zugleich zum Schutz der Oberfläche empfohlen. In Feuchträumen und Nassbereichen sowie in der Küche 2- bis 3-mal wachsen.

Werkzeug: Naturschwamm, Rolle, Spachtel. Nach dem Abtrocknen kann eine Poliermaschine benutzt werden.





Technisches Merkblatt – Rost-Holzeffekt Nr. 029

Dekorative Spachtelmasse mit Rost-Holzeffekt

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter> .

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**. Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb

Straße: Magirus-Deutz-Straße 12

PLZ-Ort: D-89077 Ulm

Tel.: +49 (0) 231/22019698

Email: info@stuccoweb.com - Web: www.stuccoweb.com

