



Technisches Merkblatt – **Steinoptik-Effekt 051**

Dekorative Wandbeschichtung mit echtem Stone-Look (Authentische Steinoptik)

Materialbeschreibung:

“Steinoptik“ ist eine robust/rustikale Wandbeschichtung mit einem authentischen Steinoptik-Look.

Anwendungsbereich:

Für prestigevolle Wandveredelungen im Innen

Farbtöne:

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich.

Eigenschaften:

- matt, steinartige Oberfläche, Steincharakteroptik
- enthält echtes Marmormehl
- nicht brennbar, mineralisch
- polierfähig & strapazierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv
- Steinoptik-Struktur, diverse Verarbeitungstechniken möglich
- schafft angenehmes Wohnraumklima

Technische Daten:

Produktname:	Steinoptik
Inhaltsstoffe:	Kalk, Bindemittel, Natürliche Additive weniger als 4%
Material:	Fertige Paste
Verdünnung:	mit ca. 43% Wasser
Farbe:	Naturweiß
Ergiebigkeit:	ca. 1,2m ² /kg
pH-Wert:	13
Dampfdurchlass-/Widerstandswert:	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Wasseraufnahme:	w ~ 0,30 kg/(m ² h 0,5) (EN 1062 - 3:2001)
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	25kg
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temp. von 5° - 35° C°

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben,





Technisches Merkblatt – **Steinoptik-Effekt 051**

Dekorative Wandbeschichtung mit echtem Stone-Look (Authentische Steinoptik)

Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

Untergrundvorbereitung:

Als Erstes empfehlen wir, für die Oberfläche eine Haftgrundierung von stuccoweb mit größerer Rauigkeit zu benutzen. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder mit einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Grundspachtel:

„Steinoptik“ wird in einer einzigen Schicht/Lage verarbeitet. „Steinoptik“ kann mit ca. 110 Farben abgetönt werden. Die Anwendung erfolgt am besten mit einer abgerundeten venezianischen Spachtel aus Edelstahl. „Steinoptik“ wird dick und vollflächig aufgetragen. Im Zuge der Verhärtung mit speziellen Werkzeug diagonale Bewegungen von links (oben) nach rechts (unten) durchführen. Die Spachtel muss mit leichtem Druck vollflächig angelegt werden.

Weitere Infos zur Verarbeitung finden Sie auf: www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen

Empfehlung:

Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen.
Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft.
Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Wachs Finish:

„Steinoptik“ wird zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit mit dem Wachs von stuccoweb behandelt. In Feuchträumen und Nassbereichen sowie in der Küche 2- bis 3-mal wachsen.

Werkzeug:

Naturschwamm, Spachtel. Nach dem Abtrocknen kann zusätzlich eine Poliermaschine zusätzlich benutzt werden.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.





Technisches Merkblatt – Steinoptik-Effekt 051

Dekorative Wandbeschichtung mit echtem Stone-Look (Authentische Steinoptik)

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.at/sicherheitsdatenblaetter> .

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.at/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 17.05.2016

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen.
Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb
Straße: Gartenstr. 9
PLZ-Ort: 79805 Eggingen
Tel.: +49 (0) 23122019698
Email: info@stuccoweb.com
Web: www.stuccoweb.com

