



Technisches Merkblatt - Travertino Fantasy Nr. 009

Dekorative Wandbeschichtung mit echter Travertinstein-Optik

Materialbeschreibung:

“Travertino Fantasy“ ist eine robust/rustikale Wandbeschichtung mit einem authentischen Travertinstein-Look.

Anwendungsbereich:

Für prestigevolle Wandveredelungen im Innen- und Außenbereich

Farbtöne:

Farbsystem von stuccoweb mit über 110 Farben. Sonderanfertigungen möglich.

Eigenschaften:

- matt, steinartige Oberfläche, Steincharakteroptik
- enthält echtes Marmormehl
- nicht brennbar, mineralisch
- polierfähig & strapazierfähig
- diffusionsoffen, schimmelhemmend
- atmungsaktiv
- Travertinstein-Struktur, diverse Verarbeitungstechniken möglich
- schafft angenehmes Wohnraumklima

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktname: | Travertino Fantasy |
| Inhaltsstoffe: | Kalk, Bindemittel, Additive |
| Material: | Pulverform |
| Verdünnung: | mit ca. 43% Wasser |
| Farbe: | Naturweiß |
| Ergiebigkeit: | ca. 1,6m ² /kg |
| pH-Wert: | 13 |
| Dampfdurchlass-/Widerstandswert: | SD ~ 0,05 m (DIN 52 615) |
| Wasseraufnahme: | w ~ 0,4 kg/(m ² h 0,5) (EN 1062 - 3:2001) |
| VOC Klasse: | 0g/l Wandfarben & Unterkateg. “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l |
| Gebindegrößen: | 18kg |
| Lagerung: | Fest verschlossen und frostfrei lagern. Temp. von 5° - 35° C° |

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.





Technisches Merkblatt - Travertino Fantasy Nr. 009

Dekorative Wandbeschichtung mit echter Travertinstein-Optik

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.

Untergrundvorbereitung:

Als Erstes empfehlen wir, für die Oberfläche eine Haftgrundierung von stuccoweb mit gröberer Rauigkeit zu benutzen. Diese wird ganz normal mit einer Rolle oder mit einem Naturschwamm aufgetragen. Alle Unebenheiten müssen vorgespachtelt werden.

Wichtig: Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Grundspachtel:

„Travertino Fantasy“ wird in einer einzigen Schicht/Lage verarbeitet. „Travertino Fantasy“ kann mit ca. 110 Farben abgetönt werden. Die Anwendung erfolgt am besten mit einer abgerundeten venezianischen Spachtel aus Edelstahl, damit Kratzspuren vermieden werden. „Travertino Fantasy“ wird dick und vollflächig aufgetragen. Im Zuge der Verhärtung (nach ca. 10 min) mit der venezianischen Spachtel waagerechte Bewegungen von links nach rechts durchführen. Die Spachtel muss mit leichtem Druck vollflächig angelegt werden. Die Verarbeitungsanleitung finden Sie unter: <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>.

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 35°C° liegen.

Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft.

Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Wachs Finish:

„Travertino Fantasy“ wird zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit mit dem Wachs von stuccoweb behandelt. In Feuchträumen und Nassbereichen sowie in der Küche 2- bis 3-mal wachsen.

Werkzeug: Naturschwamm, Rolle, Spachtel. Nach dem Abtrocknen kann eine Poliermaschine benutzt werden.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.





Technisches Merkblatt - Travertino Fantasy Nr. 009

Dekorative Wandbeschichtung mit echter Travertinstein-Optik

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf: <http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter> .

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitungsanleitungen>

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen.

Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb

Straße: Magirus-Deutz-Straße 12

PLZ-Ort: D-89077 Ulm

Tel.: +49 (0) 231/22019698

Email: info@stuccoweb.com

Web: www.stuccoweb.com



Stuccoweb
Tel.: +49 (0) 231-22019698

D- 89077 Ulm
Magirus-Deutz-Straße 12

info@stuccoweb.com
www.stuccoweb.com