



Technisches Merkblatt – Wachs Nassbereich Nr. 025

Wachs-Finish für Spachteltechniken im Nassbereich

Materialbeschreibung:

“Wachs Nassbereich“ ist ein spachtelfähiges Polierwachs. Speziell für alle Bäder und Küchenbereiche, in denen Feuchtigkeit und Spritzwasser entstehen kann. Bildet einen unsichtbaren Schutzfilm. Nicht für die Dusche geeignet.

Anwendungsbereich:

Innenbereich Bäder & Küchen gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit

Eigenschaften:

- leichte Verarbeitung
- geruchsneutral
- atmungsaktiv
- offenporiger Schutzfilm für Feuchträume und Nassbereiche
- diffusionsoffen
- fertig zum Anwenden
- schützt die Oberfläche gegen Schmutz und Abrieb
- erhöht die Farbtiefe und die Wischfestigkeit
- leichte Pflege mit Pflegemitteln von stuccoweb

Technische Daten:

Produktname:	Wachs Nassbereich
Inhaltsstoffe:	Natürliches Wachs, natürliche Additive, weniger als 3-4%
Material:	Fertig zum Anwenden
Farbe:	Farblos-Weiß
Ergiebigkeit:	ca. 9m ² /kg
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkategorien “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	2,2lt.
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°- 30° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten etc.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.





Technisches Merkblatt – Wachs Nassbereich Nr. 025

Wachs-Finish für Spachteltechniken im Nassbereich

Lichtbeständigkeit:

Sehr gut

Wetterbeständigkeit:

Im Innenbereich speziell für Feuchträume und Nassbereiche geeignet.

Trockenzeit:

Anwendung bei 5°- 35°C. Abtrocknung ca. 5 - 7 Std. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verzögern.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch wird das Produkt kurz aufgerührt. „Wachs Nassbereich“ 1-2-mal vollflächig und dünn auftragen. Nach dem Trocknen (ca. 4 - 5 Std.) mit einem Lappen - oder idealerweise mit einer Poliermaschine - verarbeiten. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Wichtiger Hinweis:

In Feuchträumen, Nassbereichen und Küchen 1- bis 2-mal Wachs auftragen. Dadurch entsteht automatisch mehr Schutz. Durch die Versiegelung entsteht keine Feuchtigkeit.

Wichtig:

Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Anwendung:

1-2 Schichten/Lagen

Werkzeuge: Rolle, Naturschwamm oder Spachtel, Poliermaschine, Lappen

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5°- 30°C° liegen.

Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.





Technisches Merkblatt – Wachs Nassbereich Nr. 025

Wachs-Finish für Spachteltechniken im Nassbereich

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Weitere Informationen finden Sie auf:

<http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter> .

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitung> .

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen.

Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb

Straße: Magirus-Deutz-Straße 12

PLZ-Ort: D-89077 Ulm

Tel.: +49 (0) 231/22019698

Email: info@stuccoweb.com

Web: www.stuccoweb.com

