



Technisches Merkblatt – Wachs Spiegelglanz Nr. 024

Wachs-Finish für Spachteltechniken mit Spiegel-Effekt

Materialbeschreibung:

“Wachs Spiegelglanz” ist ein spachtelfähiges Wachs für Spachteltechniken. Erhöht sichtbar den Glanzgrad und schützt zugleich die Wandfläche. Optimales Finish für Stucco Veneziano Technik.

Anwendungsbereich:

Innen- & Außenbereich

Eigenschaften:

- Spiegelglanz mit enormer Farbbrillanz
- leichte Verarbeitung
- geruchsneutral
- atmungsaktiv
- offener Schutzfilm
- diffusionsoffen
- fertig zum Anwenden
- schützt die Oberfläche gegen Schmutz und Abrieb
- erhöht die Farbtiefe und die Wischfestigkeit

Technische Daten:

Produktname:	Wachs Spiegelglanz-Effekt
Inhaltsstoffe:	Natürliches Wachs, natürliche Additive
Material:	Fertig zum Anwenden
Farbe:	Naturweiß
Ergiebigkeit:	ca. 9m ² /kg
Viskosität:	8000-10000 (Brookfield RPM 20, S04 T25°)
VOC Klasse:	0g/l Wandfarben & Unterkategorien “L” Limit-Wert UE 2010 30 g/l
Gebindegrößen:	1lt.
Lagerung:	Fest verschlossen und frostfrei bei einer Temperatur von 5°- 30° C° lagern.

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten etc.

Kurze Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Außerdem müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein.





Technisches Merkblatt – Wachs Spiegelglanz Nr. 024

Wachs-Finish für Spachteltechniken mit Spiegel-Effekt

Lichtbeständigkeit:

Sehr gut

Wetterbeständigkeit:

Im Innen- & Außenbereich verwenden.

Trockenzeit:

Anwendung bei 5° - 35°C. Abtrocknung ca. 5 - 7 Std. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verzögern.

Verarbeitung:

Wachs Spiegelglanz nur 1-mal vollflächig und dünn auftragen. Nach dem Trocknen (ca. 5 - 7 Std.) mit einem Woll-Lappen - oder am besten mit einer Poliermaschine - verarbeiten. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

Tipp: Um den Glanzgrad enorm zu erhöhen, mit einem Woll-Lappen oder einer Poliermaschine die Fläche polieren. Ein optimales Verpressen mit einer sauberen venezianischen Spachtel bei der letzten Grundspachtelung (3 Schicht) erhöht deutlich den Spiegelglanz.

Wichtiger Hinweis:

In Feuchträumen, Nassbereichen und Küchen 2- bis 3-mal Wachs von stuccoweb auftragen. Dadurch entsteht automatisch mehr Schutz. Durch die Versiegelung entsteht keine Feuchtigkeit.

Wichtig:

Alle verwendeten Werkzeuge müssen sauber und trocken sein.

Anwendung:

1 Schicht/Lage - In Feuchträumen, Nassbereichen und Küchen 2- bis 3-mal auftragen.

Werkzeuge: Rolle, Naturschwamm oder Spachtel, Poliermaschine, Lappen

Empfehlung: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss zwischen 5° - 30°C° liegen. Die Verhärtung erfolgt ganz automatisch über die Umgebungsluft. Dies kann bis zum absoluten Endstadium auch einige Wochen dauern.

Werkzeugreinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.





Technisches Merkblatt – Wachs Spiegelglanz Nr. 024

Wachs-Finish für Spachteltechniken mit Spiegel-Effekt

Umwelt & Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über eine genehmigte Schadstoff-Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sicherheit:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Nicht in Gewässer ohne Kanalisation gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Weitere Informationen finden Sie auf:

<http://www.stuccoweb.com/sicherheitsdatenblaetter>.

Sonstiges:

Alle Daten in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und dienen gleichzeitig zur Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes. Der Anwender kann auf eigene Verantwortung die Eignung und Verwendung des Produktes prüfen und wird nicht davon entbunden. Verarbeitungshinweise, die in der Verarbeitungsanleitung von stuccoweb nicht eindeutig erwähnt werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Dies ist speziell für die Kombination mit anderen Produkten gedacht. <http://www.stuccoweb.com/verarbeitung>.

Weitere Informationen:

Bei einem neuen technischen Merkblatt verliert dieses die Gültigkeit und wird automatisch ersetzt.

Stand: 01.09.2014

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der E-Mail: info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: **+49 (0) 231/22019698**.

Wir beraten Sie gerne umfassend über unsere Produktpalette und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen.

Team stuccoweb.



Firma: stuccoweb
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12
PLZ-Ort: D-89077 Ulm
Tel.: +49 (0) 231/22019698
Email: info@stuccoweb.com
Web: www.stuccoweb.com

